ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT ILT 1

Construction robuste en aluminium et acier inoxydable



Puissance de la source lumineuse	Longueur du câble d'alimentation secteur	Tension d'alimentation
1 kW	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Construction robuste en aluminium et en acier inoxydable
- Tubes infrarouges courtes longueurs d'onde V Power en quartz halogène de haute qualité
- Sèche efficacement la couche de peinture de l'extérieur vers l'intérieur, évitant ainsi les bulles et faisant gagner du temps
- Boîtier de lampes orientable et pivotant à 360 degrés
- Roulettes à roulement à billes avec frein de blocage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	**230 V**
Indice de protection	**IP21**
Classe de protection	**F**
Courant absorbé total	**5 A**
Valeur nominale totale	**1 kW**
Longueur du câble d'alimentation secteur	**4,5 m**
Longueur de la zone de séchage	**800 mm**
Largeur de la zone de séchage	**450 mm**
Température	**30 – 100 °C**
Minuterie	**0 – 60 min**
Puissance de la source lumineuse	**1 kW**

Type de source lumineuse	**Infrarouge à ondes courtes**
Nombre de sources lumineuses	**1 St**
Température de couleur	**2500 K**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

