ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT ILT 2

unicraft

Pour le séchage professionnel des peintures et des apprêts



Puissance de la source lumineuse	Longueur du câble d'alimentation secteur	Tension d'alimentation
1 kW	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Construction robuste en aluminium et en acier inoxydable de haute qualité pour une stabilité et une durabilité maximales
- Séchage efficace grâce aux puissantes lampes infrarouges courtes longueurs d'onde V Power en quartz halogène : pénètrent en profondeur dans la couche de peinture, évitent les cloques et font gagner un temps de travail précieux
- Travail flexible grâce au boîtier de lampes orientable et pivotant à 360° : adaptation optimale à toute situation de travail
- Réglable individuellement : chaque unité de séchage peut être allumée séparément et réglée en hauteur
- Minuterie intégrée, réglable jusqu'à 60 minutes pour des temps de séchage précis
- Manœuvre facile grâce aux roulettes à roulement à billes avec frein de blocage pour une position sûre en service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	**230 V**
Indice de protection	**IP21**
Classe de protection	**F**
Courant absorbé total	**10 A**
Valeur nominale totale	**2 kW**
Longueur du câble d'alimentation secteur	**4,5 m**
Longueur de la zone de séchage	**800 mm**
Largeur de la zone de séchage	**800 mm**
Température	**30 - 100 °C**

Minuterie	**0 - 60 min**
Puissance de la source lumineuse	**1 kW**
Type de source lumineuse	**Infrarouge à ondes courtes**
Nombre de sources lumineuses	**2**
Température de couleur	**2500 K**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





