ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT ILT 3W

Construction robuste en acier inoxydable avec bras hydraulique



Puissance de la source lumineuse	Longueur du câble d'alimentation secteur	Tension d'alimentation
3,3 kW	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier inoxydable avec bras hydraulique
- Tubes infrarouges courtes longueurs d'onde V Power de 21 pouces (50 cm) en quartz halogène de haute qualité
- Sèche efficacement la couche de peinture de l'extérieur vers l'intérieur, évitant ainsi les bulles et faisant gagner du temps
- Réglage numérique entièrement automatique de la puissance par afficheur LED avec minuterie
- Réglage électronique de la température de 40 à 100 ° C
- Chacun des trois projecteurs peut être commandé individuellement
- Boîtier de lampes orientable et pivotant à 300 degrés
- Deux phases de séchage réglables :
- PULSE : fonctionnement par intervalles pour l'évaporation / le pré-séchage
- ROUTINE : fonctionnement continu pour le durcissement
- Roulettes à roulement à billes avec frein de blocage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	**230 V**
Indice de protection	**IP21**
Classe de protection	**F**
Courant absorbé total	**15 A**
Valeur nominale totale	**3 kW**
Longueur du câble d'alimentation secteur	**4,5 m**

Longueur de la zone de séchage	**1200 mm**
Largeur de la zone de séchage	**1000 mm**
Température	**35 – 100 °C**
Minuterie	**0 – 99 min**
Puissance de la source lumineuse	**3,3 kW**
Type de source lumineuse	**Infrarouge à ondes courtes**
Nombre de sources lumineuses	**3 St**
Température de couleur	**2500 K**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

