PALANS MANUELS À CHAÎNE

UNICRAFT K 251 AL

Palan à chaîne en aluminium à 360° pour le levage de charges



Capacité de charge	Course
0,25 t	**3 m**

DESCRIPTION

- Léger comme une plume et robuste : carter en aluminium haute résistance, stabilité maximale pour un poids minimal
- Crochets de charge et de suspension rotatifs en acier allié avec verrou de sécurité
- Double cliquet pour un fonctionnement sûr et fiable
- Ancrage de chaîne extrêmement résistant grâce à une fonderie de précision spéciale
- Guide de chaîne à main à 360° permettant un levage sûr depuis toutes les positions et dans les espaces restreints
- Travail en sécurité : l'opérateur peut travailler en dehors de la zone de danger de la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,25 t**
Course	**3 m**
Effort manuel à charge nominale	**202 N**
Nombre de brins de chaîne	**1**
Dimensions de la chaîne de charge	**3,2 x 9 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Crochet de charge et de suspension pivotant en acier allié, avec verrou de sécurité



Carter en aluminium haute résistance – stabilité maximale pour un poids minimal