PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6198399

PALANS À CÂBLE

UNICRAFT MES 1000-2 H

Pour une résistance et une mobilité maximales



Puissance moteur	Longueur du câble de la commande	Tension d'alimentation
1,6 kW	**1,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Poignée de transport intégrée pour un usage mobile
- Poulie avec crochet de charge
- Deux doubles brides pour une installation facile
- Unité de commande isolée selon IP 54
- Fin de course pour un arrêt immédiat dans les positions extrêmes haute et basse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de levage sans poulie de renvoi	**500 kg**
Longueur du câble de la commande	**1,5 m**
Force de levage avec poulie de renvoi	**999 kg**
Course sans poulie de renvoi	**12 m**
Course avec poulie de renvoi	**6 m**
Vitesse de levage max. sans poulie de renvoi	**8 m/min**
Vitesse de levage max. avec poulie de renvoi	**4 m/min**
Diamètre câble	**6 mm**
Dimensions intérieures des brides de fixation	**60 x 60 mm**
Indice de protection	**IP 54**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur	**1,6 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Deux brides de fixation
- Un crochet à poulie
- Quatre vis et rondelles

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma