PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6198360

PALANS À CÂBLE

# UNICRAFT MES 600-2 H

unicraft

Pour une résistance et une mobilité maximales



| Puissance moteur | Longueur du câble de la commande | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **1,05 kW** | **1,5 m** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Poignée de transport intégrée pour un usage mobile
- Poulie avec crochet de charge
- Deux doubles brides pour une installation facile
- Unité de commande isolée selon IP 54
- Fin de course pour un arrêt immédiat dans les positions extrêmes haute et basse

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Force de levage sans poulie de renvoi | **300 kg** |
| Longueur du câble de la commande | **1,5 m** |
| Force de levage avec poulie de renvoi | **600 kg** |
| Course sans poulie de renvoi | **12 m** |
| Course avec poulie de renvoi | **6 m** |
| Vitesse de levage max. sans poulie de renvoi | **8 m/min** |
| Vitesse de levage max. avec poulie de renvoi | **4 m/min** |
| Diamètre câble | **4,5 mm** |
| Dimensions intérieures des brides de fixation | **46 x 46 mm** |
| Indice de protection | **IP 54** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Puissance moteur | **1,05 kW** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Deux brides de fixation
- Un crochet à poulie
- Quatre vis et rondelles

### UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**