SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT MHB 680

unicraft

Ultra-compact et robuste, pour les réparations de deux-roues



Capacité de charge	Longueur de plateforme	Longueur de l'extension latérale
0,68 t	**1995 mm**	**1995 mm**

DESCRIPTION

- Construction stable pour les réparations de deux-roues
- Conception compacte, particulièrement adaptée aux petits ateliers
- Large surface d'appui et rampe pour manœuvrer facilement le véhicule
- Idéal pour les réparations de cyclomoteurs, scooters et motos
- Jusqu'à 680 kg max. (MHB 680), convient donc aussi aux quads

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,68 t**
Hauteur min.	**185 mm**
Hauteur max.	**825 mm**
Plage de serrage de la pince à pneu	**35 – 185 mm**
Levage par pédale jusqu'à la hauteur max.	**166 mm**
Longueur de plateforme	**1995 mm**
Largeur de plateforme	**710 mm**
Longueur de rampe	**550 mm**
Largeur de rampe	**710 mm**
Longueur de l'extension latérale	**1995 mm**
Largeur de l'extension latérale	**254 mm**
Pression de service pneumatique	**7 – 8,5 bar**

Consommation d'air env.	**100 l/min**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

