ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT MSSG 105 A

unicraft

Aspiration intégrée pour un travail propre



Puissance absorbée de l'extraction	Débit moyen requis env.	Longueur du tuyau de sable	Tension d'alimentation
1,2 kW	150 l/min	2500 mm	230 V

DESCRIPTION

- Idéal pour les travaux de sablage dans les endroits difficiles d'accès et sur les grands objets, par ex. les véhicules
- L'abrasif est aspiré et récupéré dès qu'il touche la surface
- Air évacué propre grâce au filtre intégré
- Manœuvre facile grâce au châssis stable à grandes roues
- Bac collecteur facile à retirer pour le vidage
- Appareil robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	150 l/min
Longueur du tuyau de sable	2500 mm
Diamètre intérieur du tuyau de sable	12 mm
Pression de travail	5,5 – 7,9 bar
Longueur du tuyau d'aspiration	2500 mm
Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration	35 mm
Volume réservoir	106
Diamètre intérieur flexible air	9 mm
Granulométrie abrasif recommandée	0,18 - 0,25 mm
Granulométrie max. de l'abrasif	0,15 - 0,45 mm

Diamètre de buse	**7 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée de l'extraction	**1,2 kW**
Classe de protection	**IP54**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet de sablage avec brosse
- Buse céramique 7 mm
- Flexible d'air comprimé, longueur 2,5 m, Ø intérieur 9 mm
- Flexible d'aspiration, longueur 2,5 m, Ø intérieur 12 mm
- Flexible d'aspiration, longueur 2,5 m, Ø intérieur 35 mm
- Embout mâle EURO, NW 7,2

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Air d'évacuation propre grâce au filtre intégré



L'abrasif de projection est aspiré et récupéré dès qu'il atteint la surface