GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG 1200 X-TEA-54

unicraft

Adapté aux utilisateurs exigeants et à l'utilisation industrielle en continu. Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électroportatifs.



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 / 0,9 Cos	**24 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Indice de protection IP 54
- Raccordements ergonomiques en face avant, dans un tableau de commande avec voltmètre et compteur d'heures
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un habillage en tôle
- Grande autonomie grâce au réservoir de 24 l
- Grand confort grâce au démarrage électrique
- Régulation électronique de tension AVR
- Disjoncteur thermomagnétique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou câbles défectueux
- Puissance de courte durée jusqu'à 4 fois la puissance nominale
- 200 % de surcharge admissible
- Protection des personnes assurée par contrôle d'isolement (l'appareil n'a pas besoin d'être mis à la terre)
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Honda GX630**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,8 / 0,9 Cos**
Démarreur	**E-Start**
Carburant	**Essence**

Capacité cuve	**24 l**
Niveau pression acoustique Lp	**70 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**96 dB(A)**
Charge de décalage max.	**200 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**7,5 / 13,8 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**6,8 / 11,1 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**6,8 / 11,8 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma