GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG 500 X-SEA

Adapté aux utilisateurs exigeants et à l'utilisation industrielle en continu. Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électroportatifs.



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,9 Cos	**18 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électriques
- Grande autonomie grâce au réservoir de 18 l
- Régulation électronique de tension AVR
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un habillage en tôle
- Raccordements ergonomiques en face avant, dans un tableau de commande avec voltmètre et compteur d'heures
- Disjoncteur thermomagnétique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou câbles défectueux
- Protection des personnes assurée par contrôle d'isolement (l'appareil n'a pas besoin d'être mis à la terre)
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Grand confort grâce au démarrage électrique
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Honda GX270**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,9 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**ssence**
Capacité cuve	**18 l**

Niveau pression acoustique Lp	**71 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**5,3 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**4,8 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**4,2 kVA**
Puissance de sortie continue (puissance active)	**3,9 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma