GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG 800 SRA

unicraft

Puissant et robuste, facile à utiliser, disponible à tout moment. Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électroportatifs



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,9 cos	**11 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électriques
- Grande autonomie grâce au réservoir de 11 l
- Régulation électronique de tension AVR
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un habillage en tôle
- Raccordements ergonomiques en face avant
- Protection contre les surcharges par disjoncteur thermique
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Puissance de courte durée jusqu'à 3 fois la puissance nominale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Honda GX390**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,9 cos**
Démarreur	**Démarrage manuel**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**11 l**
Niveau pression acoustique Lp	**72 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**Synchrone**

Tension nominale	**230 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**7,2 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**6,4 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**6,0 kVA**
Puissance de sortie continue (puissance active)	**5,5 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma