GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG 800 TEA HC

unicraft

Groupe électrogène à essence pour l'alimentation électrique domestique



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 / 0,9 Cos	**18 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Adapté à l'alimentation d'une habitation avec inverseur de source manuel
- Compatible également avec un inverseur de source automatique grâce à l'« interface CONN »
- Raccordements ergonomiques en face avant, dans un tableau de commande avec voltmètre et compteur d'heures
- Régulation électronique de tension AVR
- Disjoncteur thermomagnétique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou câbles défectueux
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Longue autonomie grâce au grand réservoir de 18 l
- Démarrage confortable d'une simple pression avec E-Start
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Honda GX390**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,8 / 0,9 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**18 l**
Niveau pression acoustique Lp	**72 dB(A)**

Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Charge de décalage max.	**30 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**4,0 / 8,3 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**3,6 / 6,6 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**3,7 / 7,0 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma