GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG 800 X-TEA

unicraft

Adapté aux utilisateurs exigeants et à l'utilisation industrielle en continu. Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électroportatifs.



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 / 0,9 Cos	**18 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Particulièrement adapté aux machines à démarrage difficile et aux outils électriques

PG 500 X-TEA, PG 800 X-TEA et PG 1200 X-TEA

- Longue autonomie grâce au réservoir de 18 l (PG 1200 X-TEA : 24 l)
- Régulation électronique de tension AVR
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un habillage en tôle
- Raccordements ergonomiques en face avant, dans un tableau de commande avec voltmètre et compteur d'heures
- Disjoncteur thermomagnétique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou câbles défectueux
- Protection des personnes assurée par contrôle d'isolement (l'appareil n'a pas besoin d'être mis à la terre)
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Grand confort grâce au démarrage électrique
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Honda GX390**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,8 / 0,9 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**

Capacité cuve	**18 l**
Niveau pression acoustique Lp	**72 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Charge de décalage max.	**30 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**4,0 / 8,3 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**3,6 / 6,6 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**3,7 / 7,0 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma