GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-D 150 TEA-S HC

unicraft

Groupe électrogène diesel pour l'alimentation domestique



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 / 0,8 Cos	**30 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Adapté à l'alimentation d'une habitation avec inverseur de source manuel
- Équipé également d'un raccordement pour inverseur de source automatique
- La fonction Equal Power permet une puissance de sortie nettement supérieure en 230 V : sur la plupart des groupes électrogènes, la puissance en 230 V représente env. 30 % de celle en 400 V. La fonction Equal Power permet d'atteindre env. 80 % en 230 V !
- Moteur diesel insonorisé (conforme aux réglementations sur le bruit et les émissions de gaz d'échappement)
- Raccordements ergonomiques sur le côté de l'appareil, dans un tableau de commande avec affichage numérique (tension continue, puissance de sortie, tension alternative, fréquence, intensité, heures de fonctionnement)
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un carénage intégral
- Régulation électronique de tension AVR
- Indicateur de manque d'huile
- Longue autonomie grâce au grand réservoir de 30 litres
- Démarrage confortable d'une simple pression avec E-Start
- Avec préchauffage pour un démarrage rapide et sans problème même par basses températures
- Châssis robuste avec deux roulettes pivotantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille du moteur	**1247 ccm**
Facteur de puissance	**1 / 0,8 Cos**
Démarreur	**E-Start**

Carburant	**diesel**
Capacité cuve	**30 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**13 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**8 h**
Capacité réservoir huile	**3,8 l**
Niveau pression acoustique Lp	**75 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Charge de décalage max.	**60 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**15,5 / 19,4 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Démarrage électrique · Commutateur de mode 230/400V · Fusible de circuit · Affichage LED · Raccordement 12V DC · Prise 230V 16A Schuko · Prise 230V 32