GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-D 450 SR

unicraft

Groupe électrogène diesel compact



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,9 Cos	**3,5 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Raccordements ergonomiques placés en face avant
- Disjoncteur thermique et démarrage manuel de série
- Cadre robuste en tube d'acier
- Accès facile pour l'entretien et le contrôle
- Utilisation simple
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Yanmar L70N à lanceur**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,9 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel**
Carburant	**Diesel**
Capacité cuve	**3,5 l**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**2,82 h**
Capacité réservoir huile	**1,1 l**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 V**

Écart de tension max. (+/-)	**5 / 10 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**3,9 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**3,5 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

