GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-D 600 X-TEA

unicraft

Pour les exigences les plus élevées, avec moteur diesel



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 / 0,9 Cos	**24 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

PG-D 600 X-TEA, PG-D 900 X-TEA et PG-D 1100 X-TEA

- Moteur diesel insonorisé (conforme aux réglementations sur le bruit et les émissions de gaz d'échappement)
- Raccordements ergonomiques en face avant, dans un tableau de commande avec voltmètre et compteur d'heures
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un carénage intégral
- Régulation électronique de tension AVR
- Disjoncteur thermomagnétique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou câbles défectueux
- Protection des personnes assurée par contrôle d'isolement (l'appareil n'a pas besoin d'être mis à la terre)
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Longue autonomie grâce au réservoir de 24 l
- Grand confort grâce au démarrage électrique
- Modèle PG-D 1100 X-TEA avec moteur refroidi par eau
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Yanmar L100N**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,8 / 0,9 Cos**
Démarreur	**E-Start**
Carburant	**diesel**

Capacité cuve	**24 l**
Niveau pression acoustique Lp	**67 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**93 dB(A)**
Charge de décalage max.	**30 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**3,2 / 6,9 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**2,9 / 5,5 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**3,0 / 5,6 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

