GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-D 710 TEA-S HC

Groupe électrogène diesel pour l'alimentation domestique



Facteur de puissance	Capacité cuve
0,8 Cos	**120 l**

DESCRIPTION

- Longue autonomie grâce au grand réservoir de diesel
- Prise 1h et inverseur inclus
- Contrôle d'isolement inclus pour toutes les sorties, sauf la prise 1h
- Adapté à l'alimentation d'une habitation avec inverseur de source manuel
- Équipé également d'un raccordement pour inverseur de source automatique
- Moteur diesel insonorisé (conforme aux réglementations sur le bruit et les émissions de gaz d'échappement)
- Raccordements ergonomiques sur le côté de l'appareil, dans un tableau de commande avec affichage numérique (tension continue, puissance de sortie, tension alternative, fréquence, intensité, heures de fonctionnement)
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un carénage intégral
- Régulation électronique de tension AVR
- Indicateur de manque d'huile
- Démarrage confortable d'une simple pression avec E-Start
- Avec préchauffage pour un démarrage rapide et sans problème même par basses températures
- Équipé d'un « alternateur Stamford » de haute qualité

Vous bénéficiez de la garantie Stürmer de 3 ans sur cet article après enregistrement en ligne

Remarque : les groupes électrogènes sont livrés sans liquide de refroidissement !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	5
Taille du moteur	3000 ccm

Facteur de puissance	**0,8 Cos**
Démarreur	**E-Start**
Carburant	**Diesel**
Capacité cuve	**120 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**16 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**8 h**
Capacité réservoir huile	**10 l**
Capacité de liquide de refroidissement	**13 l**
Niveau pression acoustique Lp	**70 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Charge de décalage max.	**70 %**
Filtre à particules diesel	**1**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Raccordements placés de manière ergonomique sur le côté de l'appareil, dans un panneau de commande à affichage numérique (tension DC, puissance de sor