GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-D 80 TEA-S HC

unicraft

Groupe électrogène diesel pour l'alimentation domestique



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 Cos	**15 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Adapté à l'alimentation d'une habitation avec inverseur de source réseau manuel
- Équipé également d'un raccordement pour inverseur de source réseau automatique
- La fonction Equal Power permet une puissance de sortie bien supérieure en 230 V : sur la plupart des groupes électrogènes, la puissance en 230 V représente env. 30 % de celle en 400 V. Avec la fonction Equal Power, on atteint env. 80 % en 230 V !
- Moteur diesel insonorisé (conforme aux réglementations sur le bruit et les émissions de gaz d'échappement)
- Raccordements ergonomiques sur le côté de l'appareil, dans un tableau de commande avec affichage numérique (tension, fréquence, heures de fonctionnement)
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un carénage intégral
- Régulation électronique de tension AVR
- Indicateur de manque d'huile
- Démarrage confortable d'une simple pression avec E-Start
- Avec préchauffage pour un démarrage rapide et sans problème même par basses températures
- Châssis stable avec deux roulettes pivotantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**1100F**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,8 Cos**
Démarreur	**E-Start**

Carburant	**diesel**
Capacité cuve	**15 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**7,5 h**
Capacité réservoir huile	**1,65 l**
Niveau pression acoustique Lp	**67 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**92 dB(A)**
Charge de décalage max.	**30 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**8,0 / 8,9 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





