GROUPES SYNCHRONES

# UNICRAFT PG-D 830 TEA-S HC

Groupe électrogène diesel pour l'alimentation domestique



Facteur de puissance
**0,8 Cos**

Capacité cuve
**200 l**

## DESCRIPTION

- Longue autonomie grâce au grand réservoir de diesel
- Prise 1h et inverseur inclus
- Contrôle d'isolement inclus pour toutes les sorties, sauf la prise 1h
- Adapté à l'alimentation d'une habitation avec inverseur de source manuel
- Équipé également d'un raccordement pour inverseur de source automatique
- Moteur diesel insonorisé (conforme aux réglementations sur le bruit et les émissions de gaz d'échappement)
- Raccordements ergonomiques sur le côté de l'appareil, dans un tableau de commande avec affichage numérique (tension continue, puissance de sortie, tension alternative, fréquence, intensité, heures de fonctionnement)
- Protection contre les projections et les chocs grâce à un carénage intégral
- Régulation électronique de tension AVR
- Indicateur de manque d'huile
- Démarrage confortable d'une simple pression avec E-Start
- Avec préchauffage pour un démarrage rapide et sans problème même par basses températures
- Équipé d'un « alternateur Stamford » de haute qualité

Vous bénéficiez de la garantie Stürmer de 3 ans sur cet article après enregistrement en ligne

Remarque : les groupes électrogènes sont livrés sans liquide de refroidissement !

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Norme d'émission | 5 |
| Taille du moteur | 4700 ccm |

| | |
|---|---|
| Facteur de puissance | **0,8 Cos** |
| Démarreur | **E-Start** |
| Carburant | **Diesel** |
| Capacité cuve | **200 l** |
| Durée de fonctionnement à 50 % de charge | **16 h** |
| Durée de fonctionnement à 100 % de charge | **8 h** |
| Capacité réservoir huile | **12 l** |
| Capacité de liquide de refroidissement | **18 l** |
| Niveau pression acoustique Lp | **70 dB(A)** |
| Niveau puissance acoustique Lw | **97 dB(A)** |
| Charge de décalage max. | **70 %** |
| Filtre à particules diesel | **1** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE







Raccordements placés de manière ergonomique sur le côté de l'appareil, dans un panneau de commande à affichage numérique (tension DC, puissance de sor