GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-E 55 SEA 4 IN 1

unicraft

Groupe électrogène mobile avec unité de soudage, compresseur et mât d'éclairage intégré



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 cos phi	**30 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Groupe électrogène multifonction pour chantier et usage en extérieur grâce aux fonctions soudage, compresseur et éclairage
- Équipé d'un démarrage manuel et électrique
- Starter pour un démarrage à froid facile
- Régulation AVR intégrée pour une tension d'alimentation constante
- Extrêmement robuste grâce au cadre tubulaire en treillis et aux pneus en caoutchouc plein
- Mât d'éclairage réglable en hauteur avec quatre lampes LED pour un éclairage parfait à 360°
- Compresseur intégré, parfait pour les applications à l'air comprimé sur site
- Deux raccords rapides à une main pour l'utilisation d'outils pneumatiques
- Courant de soudage réglable en continu jusqu'à 200 A, idéal pour diverses tâches de soudage à l'électrode enrobée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Facteur de puissance	**1 cos phi**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**30 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**18 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**9 h**
Capacité réservoir huile	**1,1 l**

Niveau pression acoustique Lp	**97 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**106,3 dB(A)**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**5 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**5,5 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**5,5 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**5,0 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





