GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-E 80 TEA H

unicraft

pour les particuliers exigeants et les semi-professionnels



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,9 / 0,8 Cos	**25 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Tous les groupes électrogènes avec bobinages en cuivre
- Puissance de courte durée jusqu'à 3 fois la puissance nominale
- La régulation automatique de tension AVR assure une tension de sortie constante et facilite l'utilisation d'appareils sensibles
- Protection contre la surcharge par disjoncteur thermique
- Arrêt en cas de manque d'huile avec voyant d'alerte
- Afficheur 3 en 1 pour la tension, la fréquence et les heures de fonctionnement
- Longue autonomie grâce au grand réservoir
- Réservoir avec indicateur de niveau
- Branchements ergonomiques sur la face avant
- Transport facile grâce au train de roues et aux poignées pliantes stables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**SC190F**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,9 / 0,8 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**25 l**

Niveau pression acoustique Lp	**76 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Charge de décalage max.	**25 %**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**2,75 / 8,4 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**2,5 / 7,0 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**2,53 / 7,8 kVA**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de roues avec poignée pliante

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Tous les modèles sont équipés d'un train de roues pratique et d'une poignée pliante stable pour faciliter le transport