GROUPES SYNCHRONES

# UNICRAFT PG-E 90 SEA

unicraft

pour les particuliers exigeants et les semi-professionnels




| Facteur de puissance | Capacité cuve | Tension nominale |
|---|---|---|
| **0,9 Cos** | **25 l** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Tous les groupes électrogènes avec bobinages en cuivre
- Puissance de courte durée jusqu'à 3 fois la puissance nominale
- La régulation automatique de tension AVR assure une tension de sortie constante et facilite l'utilisation d'appareils sensibles
- Protection contre la surcharge par disjoncteur thermique
- Arrêt en cas de manque d'huile avec voyant d'alerte
- Afficheur 3 en 1 pour la tension, la fréquence et les heures de fonctionnement
- Longue autonomie grâce au grand réservoir
- Réservoir avec indicateur de niveau
- Branchements ergonomiques sur la face avant
- Transport facile grâce au train de roues et aux poignées pliantes stables

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Entraînement | **AP192FBD** |
| Norme d'émission | **Stage V** |
| Facteur de puissance | **0,9 Cos** |
| Démarreur | **Démarrage manuel / électrique** |
| Carburant | **Essence** |
| Capacité cuve | **25 l** |

| | |
|---|---|
| Durée de fonctionnement à 50 % de charge | **12 H** |
| Durée de fonctionnement à 100 % de charge | **8 h** |
| Niveau pression acoustique Lp | **67 dB(A)** |
| Niveau puissance acoustique Lw | **97 dB(A)** |
| Type | **Synchrone** |
| Tension nominale | **230 V** |
| Écart de tension max. (+/-) | **3 %** |
| Puissance utile limitée (puissance apparente) | **8,8 kVA** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de roues avec poignée pliante

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE








Tous les modèles sont équipés d'un train de roues pratique et d'une poignée pliante stable pour faciliter le transport