PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6706093

GROUPES SYNCHRONES

UNICRAFT PG-E 90 TEA-H

unicraft

Pour les particuliers exigeants et les semi-professionnels



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,8 / 0,9 Cos	**25 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Tous les groupes électrogènes avec bobinages en cuivre
- Puissance de courte durée jusqu'à 3 fois la puissance nominale
- La régulation automatique de tension AVR assure une tension de sortie constante et permet l'utilisation d'appareils sensibles
- Protection contre la surcharge par disjoncteur thermique
- Arrêt en cas de manque d'huile avec voyant d'alerte
- Afficheur 3 en 1 pour la tension, la fréquence et les heures de fonctionnement
- Longue autonomie grâce au grand réservoir
- Réservoir avec indicateur de niveau
- Transport facile grâce au train de roues et aux poignées pliantes robustes
- Convient à l'alimentation domestique avec inverseur de source manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Facteur de puissance	**0,8 / 0,9 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**25 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**8,5 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**3,5 h**

Niveau pression acoustique Lp	**74 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**Synchrone**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**4 / 11,9 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**3,17 / 9,5 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**3,75 / 11,3 kVA**
Puissance de sortie continue (puissance active)	**3,0 / 9,0 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





