GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 21 SR-S

unicraft

modèle portable



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 cos phi	**4 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour utiliser sans souci des appareils à électronique sensible, tels que les PC
- Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante
- Fonctionnement silencieux et économique grâce à la conception insonorisée et à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO
- Voyants de manque d'huile ou de défauts de fonctionnement
- Starter pour un démarrage à froid facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**1 cos phi**
Démarreur	**Démarrage manuel**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**4 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**8 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**4 h**
Capacité réservoir huile	**0,35 l**
Niveau pression acoustique Lp	**67 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**90 dB(A)**

Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**3 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**2 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





