GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 33 SR-S

unicraft

Groupe électrogène portable à onduleur



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 cos phi	**6 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour une utilisation sûre d'appareils à électronique sensible, par ex. les PC
- Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante
- Fonctionnement silencieux et économique grâce à la conception fermée et à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO, régule le régime selon la consommation de courant
- Équipé d'un démarrage manuel
- Voyants de niveau d'huile, de dysfonctionnement et de fonctionnement normal
- Starter pour un démarrage à froid facile
- Carter insonorisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**1 cos phi**
Démarreur	**Démarrage manuel**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**6 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**5,4 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**3,3 h**
Capacité réservoir huile	**0,4 l**

Niveau pression acoustique Lp	**76 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**96 dB(A)**
Type	**Onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**3 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**3,3 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





