GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 35 SE



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 cos phi	**7,5 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Technologie inverter pour une puissance constante• La régulation de vitesse continue, fonction de la puissance, par embrayage automatique garantit un faible niveau sonore • Voyants de contrôle pour la tension de sortie, la surcharge et le manque d'huile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**1 cos phi**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**7,5 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**6,1 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**4,1 h**
Niveau pression acoustique Lp	**73 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**96 dB(A)**
Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**3 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**3,1 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**3,1 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma