GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 35 SR

unicraft

modèle portable



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 Cos	**7 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour utiliser sans souci des appareils à électronique sensible, tels que les PC
- Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante
- Fonctionnement silencieux et économique grâce à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO
- Voyants de tension de sortie, de surcharge et de bas niveau d'huile
- Starter pour un démarrage à froid sans problème

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**1 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**7 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**6 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**3 h**
Capacité réservoir huile	**0,6 l**
Niveau pression acoustique Lp	**77 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**onduleur**

Tension nominale	230 V
Écart de tension max. (+/-)	3 %
Puissance utile limitée (puissance apparente)	3,5 kVA

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

