PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6707242

GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 41 SE

unicraft

Groupe électrogène mobile à onduleur



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 Cos	12,5 l	230 V

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour une utilisation sûre d'appareils à électronique sensible, par ex. les PC
- Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante
- Fonctionnement économique grâce à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO, régule le régime selon la consommation de courant
- Équipé d'un démarrage manuel et électrique
- Voyants de niveau d'huile, de dysfonctionnement et de fonctionnement normal
- Starter pour un démarrage à froid facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	Stage V
Facteur de puissance	1 Cos
Démarreur	Démarrage manuel / électrique
Carburant	Essence
Capacité cuve	12,5 l
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	10 h
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	4,5 h
Capacité réservoir huile	0,6 l
Niveau pression acoustique Lp	77 dB(A)
Niveau puissance acoustique Lw	97 dB(A)

Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**3 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**4 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





