PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6707145

GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 45 SE-S HC

unicraft

Groupe électrogène mobile à onduleur



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 Cos	**12 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour une utilisation sûre d'appareils à électronique sensible, tels que les PC
- Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante
- Fonctionnement silencieux et économique grâce à la conception fermée et à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO, régule le régime selon la consommation de courant
- Équipé d'un démarrage manuel et électrique
- Voyants de niveau d'huile, de dysfonctionnement et de fonctionnement normal
- Convient à l'alimentation domestique avec inverseur de source manuel et automatique
- Starter pour un démarrage à froid facile
- Carter insonorisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**1 Cos**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**12 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**7,5 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**4,5 h**

Capacité réservoir huile	**0,6 l**
Niveau pression acoustique Lp	**77 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**3 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**4,4 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

