PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6706800

GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 80 SE

unicraft

Silencieux, pour les particuliers exigeants et les semi-professionnels



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
0,9 cos phi	**25 l**	**230 V**

DESCRIPTION

- Groupe électrogène fiable pour la maison et le jardin, le camping, les bateaux, convient aussi à l'alimentation d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques sensibles
- Technologie inverter pour une puissance de sortie constante
- Régulation progressive du régime en fonction de la puissance par embrayage automatique, pour un faible niveau sonore
- Disjoncteur thermique de protection contre la surcharge
- Voyants de tension de sortie, de surcharge et de manque d'huile
- Faible consommation de carburant en mode Eco
- Starter pour un démarrage à froid sans problème
- Démarrage électrique pour démarrer confortablement d'une simple pression sur un bouton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**SC460**
Norme d'émission	**Stage V**
Facteur de puissance	**0,9 cos phi**
Démarreur	**E-Start**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**25 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**26 h**

Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**10,5 h**
Niveau pression acoustique Lp	**74 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**94 dB(A)**
Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 V**
Écart de tension max. (+/-)	**4 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**8,25 kVA**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Châssis à quatre roues

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





