GROUPES INVERTER

UNICRAFT PG-I 85 TE HC

unicraft

Technologie inverter moderne avec puissance de sortie constante



Facteur de puissance	Capacité cuve	Tension nominale
1 cos phi	**25 l**	**230 / 400 V**

DESCRIPTION

- Fournit un courant sinusoïdal pur pour une utilisation sûre d'appareils à électronique sensible, tels que les PC
- Fonctionnement économique grâce à la régulation progressive du régime en fonction de la puissance
- Équipé d'un démarrage manuel et électrique
- Voyants de niveau d'huile, de dysfonctionnement et de fonctionnement normal
- Convient à un usage domestique avec inverseur de source manuel et automatique
- Starter pour un démarrage à froid facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Facteur de puissance	**1 cos phi**
Démarreur	**Démarrage manuel / électrique**
Carburant	**Essence**
Capacité cuve	**25 l**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**9,8 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**5,2 h**
Niveau pression acoustique Lp	**74 dB(A)**
Niveau puissance acoustique Lw	**97 dB(A)**
Type	**onduleur**
Tension nominale	**230 / 400 V**
Écart de tension max. (+/-)	**5 %**

Puissance utile limitée (puissance apparente)	**8,5 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**8,5 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**8,0 kVA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





