CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHH 1001

unicraft

Le pont élévateur mobile d'une capacité de levage de 1 t



Capacité de charge	Longueur des fourches
1 t	**1150 mm**

DESCRIPTION

- Dispositif de levage et de descente entièrement hydraulique et robuste
- Pompe hydraulique à course douce avec piston chromé dur et soupape de limitation de pression
- Vitesse de descente réglable en continu par une soupape de décharge sensible
- Hauteur de fourche max. atteinte rapidement grâce à la levée rapide mécanique
- Levage par vérin télescopique à trois étages de levée différents
- Châssis et fourche de construction coque stable et résistante à la torsion
- Très agile grâce à un angle de braquage de 210 degrés
- Timon de forme ergonomique avec revêtement plastique supplémentaire
- Manipulation facile même des charges lourdes en passant de la position de pompage à la position neutre
- Roulement très aisé grâce aux roulettes en aluminium
- Avec bandage caoutchouc plein et galets en polyuréthane
- Roulements à billes de précision sans entretien dans toutes les roues et roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**
Plage de levage	**85 – 800 mm**

Course par action de pompe	**22 / 32 / 52 mm**
Angle de braquage	**210 °**
Diamètre des roulettes directrices	**180 mm**
Largeur des roulettes directrices	**50 mm**
Diamètre des galets de fourche	**74 mm**
Largeur des galets de fourche	**50 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Dispositif de levage et de descente entièrement hydraulique avec piston 3 éléments chromé dur et soupape de décharge · La vitesse de descente est auto



Les fonctions levage, levage rapide, descente et position neutre sont commandées par un levier unique · Confort optimal grâce au revêtement plastique



Pendant le pompage, le chariot repose sur ses pieds d'appui de série à partir d'une certaine hauteur. Cela garantit la stabilité et empêche le chariot