CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHH 1003 E

unicraft

Avec dispositif de levage électro-hydraulique d'une capacité de 1 t



Puissance du moteur de levage	Capacité de charge	Longueur des fourches
0,8 kW	**1 t**	**1170 mm**

DESCRIPTION

- Dispositif de levage et de descente électro-hydraulique robuste
- Pompe hydraulique avec piston chromé dur et soupape de surpression
- Double usage : transpalette à levage électrique ou manuel, p. ex. pendant la charge de la batterie
- Descente manuelle, vitesse réglable en continu et en douceur par une soupape de décharge sensible
- Châssis et fourche de construction coque stable et résistante à la torsion
- Timon de forme ergonomique avec revêtement plastique supplémentaire
- Déplacement très aisé grâce à des roulettes en aluminium et des galets de fourche à bandage caoutchouc plein enrobé de polyuréthane
- Roulements à billes de précision sans entretien dans toutes les roues et roulettes
- Batterie sans entretien de série avec cinq heures d'autonomie (12 V / 60 Ah)
- Charge de la batterie possible sur n'importe quelle prise 230 V

Confort

Timon

- Le timon de forme ergonomique se manipule d'une seule main et dispose d'un revêtement plastique supplémentaire pour un confort optimal

Dispositif de levage et de descente électro-hydraulique robuste

- La vitesse de descente est réduite automatiquement pour les charges lourdes afin d'éviter les dommages
- Avec indicateur LED du niveau de charge de la batterie

Pompe hydraulique

- Pompe hydraulique de haute qualité avec piston chromé dur et soupape de limitation de pression

Pieds d'appui pour une assise sûre

- Lors du levage, le transpalette s'appuie à une certaine hauteur sur les pieds d'appui fournis de série
- Cela garantit une assise sûre et empêche tout déplacement involontaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1170 mm**
Plage de levage	**85 – 800 mm**
Course par action de pompe	**9 mm**
Angle de braquage	**160 °**
Rayon de braquage	**1564 mm**
Poids de la batterie	**24 kg**
Diamètre des roulettes directrices	**180 mm**
Largeur des roulettes directrices	**55 mm**
Diamètre des galets de fourche	**75 mm**
Largeur des galets de fourche	**50 mm**
Puissance du moteur de levage	**0,8 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Batterie 12V

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Le timon de forme ergonomique permet une utilisation à une main et est revêtu de plastique pour un confort optimal



Dispositif électro-hydraulique robuste de levage et de descente · La vitesse de descente est automatiquement réduite pour les charges lourdes afin d'é