CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHW 2500 W

unicraft

Avec une capacité de charge de 2,5 t et une balance électronique intégrée



Capacité de charge
2,5 t

Longueur des fourches
1150 mm

DESCRIPTION

- Idéal pour les entrepôts, centres d'expédition et sites de production
- La combinaison des fonctions de transpalette et de balance fait gagner un temps précieux
- Panneau de commande intuitif avec fonctions telles que tare, détermination du point zéro et fonction de comptage
- Roulettes pivotantes en aluminium avec bandage caoutchouc plein et galets de fourche tandem en PU pour une manœuvre fluide
- Prise en charge et dépose faciles des palettes grâce aux rouleaux d'entrée et de sortie intégrés
- 72 heures d'autonomie pour seulement 6 à 8 heures de charge grâce à la batterie 6 V intégrée
- Fiable à des températures de -10° à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2,5 t**
Largeur portante	**570 mm**
Largeur des fourches	**175 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**
Plage de levage	**85 – 200 mm**
Courses jusqu'à la position haute	**<=13**
Angle de braquage	**210 °**
Rayon de braquage	**1362 mm**
Diamètre des roulettes directrices	**180 mm**

Largeur des roulettes directrices	**50 mm**
Diamètre des galets de fourche	**80 mm**
Largeur des galets de fourche	**70 mm**
Matériau des roulettes directrices	**Aluminium, caoutchouc**
Matériau des galets de fourche	**Polyuréthane**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Panneau de commande intuitif avec fonctions telles que tare, mise à zéro et comptage



Pompe hydraulique souple avec pédale de descente



Chargement et déchargement faciles des palettes grâce aux rouleaux d'entrée et de sortie intégrés