CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHW 2507 L

unicraft

Confortable à utiliser, résistant et maniable



Capacité de charge	Longueur des fourches
2,5 t	**1800 mm**

DESCRIPTION

- Levée, descente et position neutre commandées par un levier à une main
- Pompe hydraulique à course douce avec piston chromé dur et soupape de surpression
- Vitesse de descente réglable en continu par une soupape de décharge sensible
- Déplacement facile même des charges lourdes grâce à des roulettes en aluminium extra légères avec bandage plastique plein et galets de fourche tandem en polyuréthane
- Roulements à billes robustes dans toutes les roues et roulettes
- Châssis et fourche en acier, de construction coque très robuste et résistante à la torsion
- Timon de forme ergonomique avec revêtement plastique sur la poignée
- Disponible avec différentes longueurs de fourche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2,5 t**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1800 mm**
Plage de levage	**85 – 200 mm**
Course par action de pompe	**9 mm**
Angle de braquage	**186 °**
Rayon de braquage	**1790 mm**

Diamètre des roulettes directrices	**200 mm**
Largeur des roulettes directrices	**50 mm**
Diamètre des galets de fourche	**80 mm**
Largeur des galets de fourche	**70 mm**
Matériau des roulettes directrices	**Aluminium, polyamide**
Matériau des galets de fourche	**Polyuréthane**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pompe hydraulique souple avec piston chromé dur et soupape de décharge



Le galet supplémentaire dans la pointe de fourche facilite l'entrée et la sortie des palettes