PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6152512

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHW 2508

unicraft

Confortable à utiliser, résistant et maniable



Capacité de charge
2,5 t

Longueur des fourches
1150 mm

DESCRIPTION

- Levée, descente et position neutre commandées par un levier à une main
- Levier de descente au pied en série, permettant de descendre avec souplesse les palettes chargées avec le pied
- Pompe hydraulique à course douce avec piston chromé dur et soupape de limitation de pression
- Vitesse de descente réglable en continu par une soupape de descente sensible
- Déplacement facile même des charges lourdes grâce à des roulettes pivotantes en aluminium extra légères avec bandage caoutchouc plein et galets de fourche tandem en polyuréthane
- Roulements à billes robustes dans toutes les roues et roulettes
- Châssis et fourche en acier, de construction coque très stable et résistante à la torsion
- Timon de forme ergonomique avec gaine plastique sur la poignée
- Rouleaux d'entrée pour faciliter la prise de palette
- Disponible avec différentes longueurs de fourche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2,5 t**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**
Plage de levage	**85 - 200 mm**
Course par action de pompe	**9 mm**

Angle de braquage	**205 °**
Rayon de braquage	**1281 mm**
Diamètre des roulettes directrices	**200 mm**
Largeur des roulettes directrices	**50 mm**
Diamètre des galets de fourche	**80 mm**
Largeur des galets de fourche	**70 mm**
Matériau des roulettes directrices	**Aluminium, polyamide**
Matériau des galets de fourche	**Polyuréthane**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pompe hydraulique souple avec piston chromé dur et soupape de décharge · Équipée de série d'une pédale de descente permettant de descendre les palette



Chargement et déchargement faciles des palettes grâce aux rouleaux d'entrée et de sortie intégrés