CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT PHW 2508 DF

unicraft

confortable à utiliser, résistant et maniable



Capacité de charge	Longueur des fourches
2,5 t	**1150 mm**

DESCRIPTION

- Levée, descente et position neutre commandées par un levier à une main
- Levier de descente au pied en série, permettant de descendre avec souplesse les palettes chargées avec le pied
- Pompe hydraulique à course douce avec piston chromé dur et soupape de limitation de pression
- Vitesse de descente réglable en continu par une soupape de descente sensible
- Déplacement facile même des charges lourdes grâce à des roulettes pivotantes en aluminium avec bandage polyuréthane et galets de fourche tandem en polyuréthane
- Roulements à billes robustes dans toutes les roues et roulettes
- Rouleaux d'entrée et de sortie pour faciliter l'engagement et le dégagement des palettes
- Châssis et fourche en acier, de construction coque très stable et résistante à la torsion
- Timon de forme ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2,5 t**
Largeur portante	**550 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**
Plage de levage	**85 – 195 mm**
Course par action de pompe	**13 mm**
Angle de braquage	**205 °**

Rayon de braquage	**1281 mm**
Diamètre des roulettes directrices	**180 mm**
Largeur des roulettes directrices	**50 mm**
Diamètre des galets de fourche	**80 mm**
Largeur des galets de fourche	**70 mm**
Matériau des roulettes directrices	**Polyuréthane**
Matériau des galets de fourche	**Polyuréthane**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





