CHARIOTS ÉLÉVATEURS

# UNICRAFT PHW 2508 EF

unicraft

confortable à utiliser, résistant et maniable



| Capacité de charge | Longueur des fourches |
|---|---|
| **2 t** | **1150 mm** |

## DESCRIPTION

- Levée, descente et position neutre commandées par un levier à une main
- Levier de descente au pied en série, permettant de descendre avec souplesse les palettes chargées avec le pied
- Pompe hydraulique à course douce avec piston chromé dur et soupape de limitation de pression
- Vitesse de descente réglable en continu par une soupape de descente sensible
- Déplacement facile même des charges lourdes grâce à des roulettes pivotantes en nylon et des galets de fourche simples en nylon
- Roulements à billes robustes dans toutes les roues et roulettes
- Châssis et fourche en acier, de construction coque très stable et résistante à la torsion
- Rouleaux d'entrée pour faciliter l'engagement dans les palettes
- Timon de forme ergonomique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | **2 t** |
| Largeur portante | **550 mm** |
| Largeur des fourches | **160 mm** |
| Longueur des fourches | **1150 mm** |
| Plage de levage | **75 – 190 mm** |
| Course par action de pompe | **13 mm** |
| Angle de braquage | **205 °** |

| | |
|---|---|
| Rayon de braquage | **1281 mm** |
| Diamètre des roulettes directrices | **160 mm** |
| Largeur des roulettes directrices | **50 mm** |
| Diamètre des galets de fourche | **70 mm** |
| Largeur des galets de fourche | **80 mm** |
| Matériau des roulettes directrices | **Nylon** |
| Matériau des galets de fourche | **Nylon** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE





