PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6172100

SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT PK 1

unicraft

Capacité de charge maximale d'une tonne



Capacité de charge
1 t

DESCRIPTION

- Convient au chargement et au déchargement, aux travaux de montage, de réparation ou de stockage sur sols plans et lisses dans les ateliers et les halls
- Manipulation aisée grâce à quatre roulettes pivotantes avec freins de blocage
- Réglage de hauteur facile et sûr à vide, par leviers et deux axes de sécurité par bras porteur
- Position stable et construction robuste, rigide en torsion grâce à des entretoises supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Hauteur de levage min.	**2200 mm**
Hauteur de levée max.	**3600 mm**
Largeur de passage	**2400 mm**
Dimensions du profilé en I	**74 x 120 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Conception stable des supports porteurs



Galets directeurs avec frein de stationnement



Réglage de hauteur sûr et facile à vide, à l'aide de leviers et de deux goupilles de sécurité par support porteur