STATIONS D'ÉNERGIE PORTABLE

UNICRAFT PPS 3600 PRO

unicraft

Station d'alimentation mobile, facile à utiliser, rapidement prête à l'emploi à tout moment



Niveau puissance acoustique Lw	Capacité de la batterie
30 dB(A)	**2304 Wh**

DESCRIPTION

- Aucune émission d'échappement ; niveau sonore <30 dB(A)
- Capacité de batterie extrêmement élevée : 2304 Wh
- Équipé d'une batterie NCA à haute densité énergétique et à charge rapide
- Supporte plus de 2 000 cycles de charge
- Charge via une prise standard 230 V
- Sortie 230 V à onde sinusoïdale pure, adaptée aux appareils sensibles et de forte puissance
- Appareils connectés protégés par un système intelligent de gestion de la batterie
- Entièrement sans entretien
- Cadre robuste en tube d'acier et indice de protection IP54 pour une utilisation en extérieur et sur chantier
- Installation plug-and-play ; idéal pour l'aménagement paysager, les travaux communaux et la gestion d'installations
- Alternative sans émissions et silencieuse aux groupes électrogènes à essence
- Parfait pour les appareils à fort courant d'appel, grâce à une puissance de crête de 20 kW
- Affichage LED intégré pour l'état de charge et la surveillance du système
- Commande pratique par application pour surveiller la puissance d'entrée/sortie et les niveaux de batterie, ainsi que pour consulter l'autonomie restante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	**2304 Wh**
Cycles de charge (capacité > 80%)	**> 2000**
Température de décharge	**-15 – 55 °C**

Type de pile	**NCA**
Entrée CA	**176 – 264 V, 45 – 65 Hz, 1200 W**
Temps de charge 100 % sur 230 V CA	**2,3 h**
Durée de fonctionnement à 50 % de charge	**1,1 h**
Durée de fonctionnement à 100 % de charge	**0,6 h**
Niveau puissance acoustique Lw	**30 dB(A)**
Système de gestion	**Décharge profonde, surtension, surcharge, court-circuit, surchauffe, sous-température**
Connexion panneau solaire	**0**
Indice de protection IP du générateur	**IP54**
Indice de protection IP de la prise	**IP54**
Prise de sortie CA	**2 x 230 V / 50 Hz / 3600 W (20 kW Peak)**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Câble de charge 230 V 1800 mm-3×2,5 mm²-H05VV-F
- Câble de terre 500 mm-3,4 mm²-AWM3135

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





