PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6710022

GROUPES À PRISE DE FORCE

UNICRAFT PTO 27 TA

Avec entraînement par prise de force sans entretien



Puissance recommandée (tracteur)
48 kW

Tension nominale
230 / 400 V

DESCRIPTION

- Groupe électrogène pour service continu en agriculture ou lors de coupures de courant
- Raccordements facilement accessibles sur le dessus
- Tableau de commande avec compteur d'heures, voltmètre et fréquencemètre
- Conception robuste avec indice de protection IP23
- Régulation électronique de tension AVR
- Disjoncteur thermique : protège contre les surcharges et les courts-circuits dus à des récepteurs ou lignes défectueux
- Alternative économique aux groupes électrogènes diesel
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Prise de force**
Attelage trois points	**Catégorie 1**
Puissance recommandée (tracteur)	**48 kW**
Vitesse de prise de force	**428 min^{-1}**
Facteur de puissance	**1 / 0,8 Cos**
Charge max. en déphasage	**10 %**
Charge de décalage max.	**10 %**
Type	**Synchrone**

Tension nominale	**230 / 400 V**
Écart de tension max. (+/-)	**1 %**
Puissance utile limitée (puissance apparente)	**11,9 / 29,7 kVA**
Puissance de sortie limitée (puissance active)	**11,9 / 23,76 kW**
Puissance de sortie continue (puissance apparente)	**10,8 / 27 kVA**
Puissance de sortie continue (puissance active)	**10,8 / 21,6 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma