CHARIOTS DE MANUTENTION

UNICRAFT PV 681

Châssis hydraulique servant de positionneur de véhicule



Capacité de charge
680 kg

DESCRIPTION

- Déplacement des véhicules en économisant l'énergie
- Pour le déplacement latéral / la rotation sur place
- Levée facile à la pédale, sans se pencher
- Extensible de 270 à 550 mm
- Construction légère en aluminium avec une charge utile de 680 kg
- Avec roulettes pour une manœuvrabilité optimale, même dans les espaces restreints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**680 kg**
Nombre de rouleaux	**2**
Jeu	**150 mm**
Diamètre des roulettes pivotantes	**90 mm**
Diamètre des rails de maintien de roue	**70 mm**
Largeur max. de pneu	**270 mm**
Jeu d'axe des rails porte-roue	**340 – 620 mm**
Jeu jusqu'à l'intérieur des rails de maintien de roue	**270 – 550 mm**
Garde au sol du rail de maintien de roue, bas – haut	**36 – 106 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

