VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT RV 145 P

unicraft

Portable et compact



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0.062 kW	600 m³/h	4,5 m	230 V

DESCRIPTION

- Apport d'air frais dans les locaux mal ventilés ou fermés
- Idéal pour le séchage des peintures, sols et moquettes
- Grand ventilateur à fort débit d'air
- La conception radiale génère des pressions d'air plus élevées que les ventilateurs axiaux
- Appareil utilisable dans différentes positions
- Avec range-câble pratique
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la sortie	233 x 67 mm
Diamètre d'entrée	127 mm
Diamètre de la roue	143 mm
Puissance absorbée moteur principal	0.062 kW
Tension d'alimentation	230 V
Puissance de refoulement	0.053 kW
Type de service du moteur d'entraînement	S1
Classe de protection moteur	IP22
Rendement du moteur	85 %

Vitesse moteur	**1300 min^{-1}**
Courant absorbé total	**0,35 A**
Longueur câble de connexion	**4,5 m**
Débit d'air max.	**600 m^3/h**
Vitesse d'air	**9,2 m/s**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma