VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT RV 241 P

unicraft

Portable et compact



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0.370 kW	**1860 m³/h**	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Apport d'air frais dans les locaux mal ventilés ou fermés
- Idéal pour le séchage des peintures, sols et moquettes
- Grand ventilateur à fort débit d'air
- La conception radiale génère des pressions d'air plus élevées que les ventilateurs axiaux
- Appareil utilisable dans différentes positions
- Avec range-câble pratique
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la sortie	**382 x 93 mm**
Diamètre d'entrée	**191 mm**
Diamètre de la roue	**241 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**0.370 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**0.315 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**
Classe de protection moteur	**IP22**
Rendement du moteur	**85 %**

Vitesse moteur	1100 min^{-1}
Courant absorbé total	3,2 A
Longueur câble de connexion	4,5 m
Débit d'air max.	1860 m^3/h
Débit d'air vitesse 1	1440 m^3/h

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

