VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

# UNICRAFT RV 270 P

unicraft

Portable et compact




| Puissance absorbée moteur principal | Débit d'air max. | Longueur câble de connexion | Tension d'alimentation |
|---|---|---|---|
| 0.800 kW | 2380 m³/h | 4,5 m | 230 V |

## DESCRIPTION

- Apport d'air frais dans les locaux mal ventilés ou fermés
- Idéal pour le séchage des peintures, sols et moquettes
- Grand ventilateur à fort débit d'air
- La conception radiale génère des pressions d'air plus élevées que les ventilateurs axiaux
- Appareil utilisable dans différentes positions
- Avec range-câble pratique
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions de la sortie | 423 x 88 mm |
| Diamètre d'entrée | 288 mm |
| Diamètre de la roue | 274 mm |
| Puissance absorbée moteur principal | 0.800 kW |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Puissance de refoulement | 0,75 kW |
| Type de service du moteur d'entraînement | S1 |
| Classe de protection moteur | IP22 |
| Rendement du moteur | 94 % |

| | |
|---|---|
| Vitesse moteur | **1400 $min^{-1}$** |
| Courant absorbé total | **5,2 A** |
| Longueur câble de connexion | **4,5 m** |
| Débit d'air max. | **2380 $m^3/h$** |
| Débit d'air vitesse 1 | **2040 $m^3/h$** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE





L'appareil peut être utilisé dans différentes positions

