VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT RV 305

unicraft



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Tension d'alimentation
2,2 kW	**2573 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour l'aspiration de copeaux, fumées, gaz, grains, particules de bois et de plastique, etc.
- Roues de ventilateur courbes pour un fonctionnement économe en énergie et silencieux
- Rendement élevé grâce à une conception optimisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la sortie	**150 mm**
Diamètre d'entrée	**150 mm**
Diamètre de la roue	**305 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**2,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**1,6 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**
Classe de protection moteur	**IP54**
Rendement du moteur	**73 %**
Vitesse moteur	**2850 min^{-1}**
Courant absorbé total	**4 A**
Débit d'air max.	**2573 m^3/h**
Vitesse d'air	**41 m/s**

Niveau sonore	**87 dB(A)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





