CHARGEURS BATTERIE

UNICRAFT SB 201 MS

Appareil ultraléger avec batterie lithium intégrée pour batteries 12 V



Capacité de la batterie	Longueur du câble de charge	Tension de démarrage
7500 mAh	**500 mm**	**12 V**

DESCRIPTION

- Pour les utilisateurs professionnels en réparation, carrosserie et garages automobiles
- Commande brevetée par microprocesseur
- Écran avec affichage des codes d'erreur
- Manipulation facile grâce à de nombreuses fonctions de protection, p. ex. contre l'inversion de polarité ou la surtension
- Aucun défaut de la batterie interne après une décharge prolongée
- Batterie LiFePO4 à quatre cellules offrant une grande sécurité contre l'inflammation spontanée
- Durée de vie cinq fois supérieure à celle des appareils à batteries classiques : env. 3000 cycles
- Câble de démarrage avec pinces crocodile entièrement isolées
- Fonction de sauvegarde de mémoire : utilisé comme alimentation en mode charge de maintien pour conserver les réglages de l'électronique du véhicule lorsque la batterie est déposée, fonction importante pour les voitures modernes dont la batterie ne doit être changée qu'en mode charge de maintien afin de conserver les réglages des appareils électroniques du véhicule (code autoradio, réglages du siège et du confort conducteur, ...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cycles de charge	**env. 3000**
Tension de démarrage	**12 V**
Courant de démarrage crête	**2000 A**
I-Start	**800 A**
Capacité de la batterie	**7500 mAh**

Indice de protection	**IP 32**
Température de fonctionnement	**-20 – 40 °C**
Longueur du câble de charge	**500 mm**
Affichage de la tension de la batterie	**Oui**
Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité	**Oui**
Protection contre les surcharges	**Oui**
Protection contre les pics de tension	**Oui**
Protection de l'électronique du véhicule	**Oui**
Câble de charge +/- avec pinces crocodiles	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Utilisation simple · Affichage avec code d'erreur



Appareil ultra-léger · Câble de démarrage de 0,5 m avec pinces crocodiles entièrement isolées