CHARGEURS BATTERIE

# UNICRAFT SB 501

Pour batteries humides, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V




Capacité de la batterie
**2 x 22 Ah**

Tension de démarrage
**12 / 24 V**

## DESCRIPTION

- Appareil universel pour l'usage quotidien des utilisateurs professionnels en réparation, carrosserie et garages automobiles
- Pour tous les types de véhicules avec batteries de 12 ou 24 volts
- Pour les véhicules essence jusqu'à 10 l de cylindrée et les véhicules diesel jusqu'à 6,5 l de cylindrée
- Manipulation simple et ergonomique
- Protège l'électronique du véhicule contre les dommages lors du démarrage
- Protection contre les pics de tension et l'inversion de polarité
- Chargeur de batterie intégré pour recharger la batterie interne
- Recharge directe du démarreur dans le véhicule via un câble de raccordement à l'allume-cigare

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension de démarrage | **12 / 24 V** |
| Courant de démarrage crête | **3000 / 2000 A** |
| I-Start | **1000 / 600 A** |
| Capacité de la batterie | **2 x 22 Ah** |
| Câble de charge +/- avec pinces crocodiles | **1,4 m** |
| Câble de raccordement | **230 V avec prise Schuko et pour allume-cigare** |
| Type de pile | **Lead-acid** |
| Connexions de sortie | **USB 5V, 2,4A ; allume-cigare 12V** |

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Adapté aux types de batteries | **Wet, Gel, AGM** |
| Applications de démarrage | **Motos, voitures, kB, kT, Lw, bateaux, camions < 7,5 t, camions > 7,5 t, véhicules utilitaires, engins de chantier** |
| Démarrage | **Oui** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**