SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT SFS 1000 D

Pour la mise en tension rapide et sûre des ressorts de suspension

Photo non disponible

Longueur de course
420 mm

DESCRIPTION

- Force de serrage jusqu'à 1000 kg
- Idéal pour comprimer les ressorts de suspension
- Utilisation confortable grâce à la commande pneumatique par pédale
- Très sûr grâce à la cage de sécurité robuste
- Mâchoires de serrage réglables en continu selon le diamètre de spire souhaité
- Transport facile grâce aux roulettes et à la poignée intégrées
- Changement de mâchoires sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	**NPT 3/8 "**
Matériau du châssis	**Acier**
Pression de service	**8 bar**
Force de serrage max.	**1000 kg**
Longueur de course	**420 mm**
Diamètre du ressort	**102 – 165 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mors de serrage petit et grand
- Un mors d'étau

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Mors à réglage continu



Commande par pédale



Très sûr grâce à une cage de sécurité robuste