PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6240030

SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT SHB 3

Unicraft

Structure à ciseaux stable, pour des charges allant jusqu'à trois tonnes



Puissance absorbée	Capacité de charge	Longueur de rampe
2,2 kW	**3 t**	**261 mm**

DESCRIPTION

- Deux puissants vérins hydrauliques soulevant jusqu'à trois tonnes de charge
- Commande par pupitre mobile
- Plateforme basse à faible hauteur de passage
- Rampes d'accès antidérapantes, striées et verrouillables
- Patins en caoutchouc antidérapants
- Verrouillages automatiques sécurisant la plateforme élévatrice à plusieurs hauteurs de travail
- Protection anti-écrasement des pieds des deux côtés pour un accès facile à la plateforme et une sécurité accrue
- Châssis de déplacement pour positionner facilement la plateforme élévatrice dans l'atelier, inclus dans la livraison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**3 t**
Hauteur min. de plateforme	**110 mm**
Hauteur min.	**110 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1000 mm**
Hauteur max.	**1000 mm**
Temps de levage hauteur min. à max.	**30 s**
Vitesse de levage en charge	**33 mm/s**
Vitesse de levage en charge	**33 mm/s**
Temps de levage hauteur de plateforme min. à max.	**30 s**

Longueur de rampe	**261 mm**
Largeur de rampe	**460 mm**
Longueur de plateforme	**1420 mm**
Largeur de plateforme	**460 mm**
Puissance absorbée	**2,2 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de rouleaux de transport
- Barre de levier de transport
- Deux barres de protection des pieds
- Patins en caoutchouc

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Commande par boîtier de commande mobile



Des verrouillages automatiques sécurisent la plate-forme de levage à différentes hauteurs de travail